

## FICHA TÉCNICA

### SULFATO DE ALUMINIO ISENTO GRANULADO

**Descrição:** Sólido em forma de grânulos branco.

**Nome Químico:** Sulfato de Alumínio

**N° ONU:** N.A

**Sinônimo:** Sulfato de Alumínio Hidratado ou Alúmen

**N° de Risco:** N.A

**Peso Molecular:** 342 g/mol (anidro)

**Grupo de Embalagens:** III

**CAS:** 10043-01-3

**Nome apropriado para embarque:**  
N.A

#### **Propriedades e Especificações:**

##### **Características**

Aparência	Pó Branco a Levemente Amarelado
Teor de Alumínio (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	16,00 – 20,00%
Ferro total Solúvel como Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Máx. 0,01%
Acidez como H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Máx. 0,50%
Basicidade como Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Máx. 0,40%
Insolúveis em água	Máx. 1,0%
Material passante na peneira 16mm	100%
Material passante na peneira 1mm	15%

**Armazenamento:** Armazenar em sua embalagem original, fechado e devidamente identificado, em ambiente seco, ventilado, coberto e protegido do sol e substâncias incompatíveis.

**Precauções e Segurança:** Consultar a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico). Disponíveis no site: [www.pooltecnica.com.br](http://www.pooltecnica.com.br)

**Embalagem:** Sacos de 25 Kg.

**Prazo de Validade:** 36 meses.