

FICHA TÉCNICA

SULFATO DE ALUMINIO ISENTO S20 GRANULADO

Descrição: Sólido em forma de grânulos de diferentes tamanhos, de coloração creme.

Nome Químico: Sulfato de Alumínio

Nº ONU: N.A

Sinônimo: Sulfato de Alumínio Hidratado ou Alúmen

Nº de Risco: N.A

Peso Molecular: 342 g/mol (anidro)

Grupo de Embalagens: III

CAS: 10043-01-3

Nome apropriado para embarque:

N.A

Propriedades e Especificações:

Características

Aparência	Granulado Branco a Lev. Amarelado
Teor de Alumínio (Al_2O_3)	15,00 – 17,00%
Ferro total Solúvel como Fe_2O_3	Máx. 0,40%
Acidez como H_2SO_4	Máx. 0,50%
Basicidade como Al_2O_3	Máx. 0,40%
Insolúveis em água	Máx. 5,0%
Material passante na peneira 16mm	100%
Material passante na peneira 1mm	15%

Armazenamento: Armazenar em sua embalagem original, fechado e devidamente identificado, em ambiente seco, ventilado, coberto e protegido do sol e substâncias incompatíveis.

Precauções e Segurança: Consultar a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico). Disponíveis no site: www.pooltecnica.com.br

Embalagem: Sacos de 25 Kg.

Prazo de Validade: 36 meses.